



Macchine e sistemi speciali per l'incollaggio

**Nuovi iniettori - corpo in ottone o inox.
Funzionamento pneumatico o elettropneumatico.**

**New injector in brass or inox body.
Pneumatic or electro pneumatic working.**



CORPO OTTONE



INOX LUNGA CON ELETTROVALVOLA



INOX CORTA CON ELETTROVALVOLA



CORPO INOX

Iniettori ideati e studiati per il dosaggio di colle, silicone, vernici grassi, oli, sigillanti e qualsiasi altro materiale.

Grazie alle guarnizioni speciali si possono utilizzare per colle poliuretaniche.

Injector conceived and studied for the dosage of glue, silicone, varnish, grease, oil, sealants and other material.
Thanks to the special fitting, these injector can be used for polyurethane glues.



Ugello testina corta mm 20
Nozzle short head mm 20

Ugello testina lunga mm 30
Nozzle long head mm 30

Disponibili nei diametri:
Available diameter:
mm 0,4-0,6-0,8-1-1,2-1,5.

GRUPPO INIETTORI ELETROPNEUMATICI ELECTRO PNEUMATIC INJECTOR GROUP



Lo spessore ridotto permette il montaggio affiancato degli iniettori ottenendo un interasse di 16mm.

Tensione elettrovalvola 24 Vcc.

Tutti i nostri iniettori sono indicati per la pressione dei fluidi fino ad 80 bar.

The reduced thickness allow an aligned assembly of the injector so to obtain center distance of 16mm.

Electrovalve voltage 24 Vcc.

All our injector are recommended for the pressure of fluids up to 80 bar.

- Iniettori adatti per colle a bassa e media viscosità.
- Versioni disponibili con varie tipologie di ugelli.
- Grazie al doppio effetto,lo stelo interno esegue un veloce e preciso ciclo di erogazione (apertura e chiusura).
- Gli iniettori con elettrovalvola integrata hanno una alta velocità di risposta nel ciclo di erogazione.

- Injectors suitable for glues with low and medium viscosity.
- Avitable version with different nozze typology.
- Thanks to the double effect,the inner stem provide a fast and precise flow rate cycle (opening and closing).
- The injectors with integrated electrovalve offer a high speed response during flow rate cycle.



CORPO OTTONE

INIETTORE CORPO OTTONE : INJECTOR BRASS BODY:

**TESTINA CORTA
SHORT HEAD :**

ART 305 MOC 4.6.8.10.12.15

**TESTINA LUNGA
LONG HEAD:**

ART 305 MOL 4.6.8.10.12.15

**TESTINA CORTA CON ELETTROVALVOLA
SHORT HEAD WITH ELECTROVALVE:**

ART 305 MOCEL 4.6.8.10.12.15

**TESTINA LUNGA CON ELETTROVALVOLA
LONG HEAD WITH ELECTROVALVE:**

ART 305 MOLEL 4.6.8.10.12.15



CORPO INOX

**INIETTORE CORPO INOX :
INJECTOR INOX BODY:**

**TESTINA CORTA
SHORT HEAD**

ART 305 MIC 4.6.8.10.12.15

**TESTINA LUNGA
LONG HEAD**

ART 305 MIL 4.6.8.10.12.15

**TESTINA CORTA CON ELETTROVALVOLA
SHORT HEAD WITH ELECTROVALVE**

ART 305 MICEL 4.6.8.10.12.15

**TESTINA LUNGA CON ELETTROVALVOLA
LONG HEAD WITH ELECTROVALVE**

ART 305 MILEL 4.6.8.10.12.15